



HEAT PUMP GIẢI NHIỆT GIÓ NHIỆT ĐỘ CAO 80°C

80°C HIGH - TEMPERATURE AIR SOURCE HEAT PUMP



HEAT PUMP - GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

* Hiệu quả COP của HEAT PUMP tiết kiệm gần 4 lần điện đầu vào

* Chi phí giảm so với nhiên liệu khác

✓ 30% so với Diesel

✓ 40% so với Gas

✓ 70% so với Heater

Hotline: 0906 631 316 - 0948 631 316

www.mimico.com.vn

TECHNICAL FEATURES / ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

Product Model Mã hiệu sản phẩm	MMC030-HAHP-S	MMC030-HAHP	MMC050-HAHP	MMC100-HAHP	MMC200-HAHP	MMC300-HAHP
Rated heating capacity Công suất nhiệt danh định (kW)	7.4	8.3	13.8	27.6	55.1	82.6
Rated input power Công suất điện đầu vào danh định (kW)	2.9	3.3	5.4	10.8	21.5	32.3
Max input power Công suất điện đầu vào tối đa (kW)	3.92	4.46	7.3	14.6	29.0	43.6
Rated current Dòng điện danh định (A)	13.2	6.6	10.8	21.6	43	64.6
Max current Dòng điện tối đa (A)	17.8	8.9	14.6	29.2	58.1	87.2
COP (Coefficient of Performance) COP (Hệ số hiệu quả năng lượng)	2.55	2.52	2.56	2.56	2.56	2.56
Power supply Nguồn điện	220V/50Hz/1PH	380V/50Hz/3PH				
Refrigerant Môi chất lạnh	R134A					
Rated heated water output Lượng nước nóng đầu ra danh định (L/H)	106	119	198	396	790	1184
Rated outlet hot water temperature Nhiệt độ nước nóng đầu ra danh định (°C)	75					
Max outlet hot water temperature Nhiệt độ nước nóng đầu ra tối đa (°C)	80					
Working ambient temperature Nhiệt độ môi trường làm việc (°C)	-5~43					
Noise Độ ồn (dB(A))	≤ 55	≤ 55	≤ 58	≤ 66	≤ 68	≤ 75
Water pressure drop Chênh lệch áp nước (kPa)	25	25	30	35	46	52
Water circulation Lượng tuần hoàn nước (m³/H)	3	3	5	10	20	30
Diameter of pipe Đường kính ống (mm)	DN25	DN25	DN25	DN32	DN50	DN65
Metal plate Kết cấu kim loại	Galvanized steel/Spray / Thép mạ kẽm/Sơn tĩnh điện					
Dimensions (W*D*H) Kích thước (D*R*C) (mm)	1110*490*1260	1110*490*1260	1110*490*1260	1580*800*1600	1850*1000*1950	2300*1100*2300
Weight Trọng lượng (kg)	105	105	150	310	482	612

Working condition: Dry bulb temperature 20°C, Wet bulb temperature 15°C, Inlet water temperature 15°C, Outlet water temperature 75°C
 Điều kiện làm việc: Nhiệt độ bầu khô 20°C, bầu ướt 15°C; nhiệt độ nước đầu vào 15°C, nhiệt độ nước đầu ra 75°C.



CÔNG TY CỔ PHẦN MIMICO

Trụ sở: 536/49/9 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
 Tel / Fax: 028 6292 5250 / Hotline: 0906 631 316 - 0948 631 316
 CN Hà Nội: 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội / Tel: 024 3232 3639
 Email: info@mimico.com.vn - Website : www.mimico.com.vn